

SAMSUNG

# Turvallisuutesi vuoksi

## "All-In-One" -paketti



4-kanavainen videotallennin sisä- ja ulkokameralla

## SDE-3003



- Helppokäyttöinen videotallennin luotettavalta Samsungilta
- 2 korkearesoluutiosta kameraa sisä- ja ulkokäyttöön
- Ulkokamera on säänkestävä IP66, metallikoteloinen ja sisäkamera muovia
- Kameran näkevät jopa 15m päähän täysin pimeässä IR-valojensa avulla
- Kamerat on helppo- ja nopea asentaa plug&play liittimien ansiosta
- Kuva ja kameroiden käyttöjännite siirtyvät siististi samassa kaapelissa
- Helppokäyttöinen käyttöliittymä toimii paikallisesti ja LAN-verkon ylitse
- Sisäänrakennettu DDNS-palvelun ansiosta ei tarvita kiinteää IP-osoitetta

4-kanavainen videotallennin sisä- ja ulkokameralla

# SDE-3003

## Tekniset tiedot

### SDE-3003 TALLENNIN

#### NÄYTTÖ

Video	Sisääntulot	4 UTP tuloa (RJ45)
	Erottelukyky	704 x 480 NTSC, 704 x 576 PAL
Live	Kuvatahti	25fps PAL
	Erottelukyky	704 x 576 PAL
	Näyttö	Yksittäinen kuva, nelikkokuva, kuvakuvassa (PIP)

#### SUORITUSKYKY

Käyttöjärjestelmä	Sulautettu	Linux
Tallennus	Kuvanpakkaus	H.264
	Tallennusnopeus	Maksimi 25kuvaa/s. @ 704 x 576 Maksimi 50 kuvaa/s. @ 704 x 288 Maksimi 100 Kuvaa/s.@ 352 x 288
	Muoto	Manuaalinen, ajastettu(jatkuva/tapahtumasta), tapahtuma, aikajakso
	Päällelallennus	Jatkuva
	Esitallennus	Maksimi 5 sekuntia
Haku & Toisto	Jälkitallennus	Maksimi 6 tuntia (5, 10, 20, 30 sekuntia, 1, 3, 5, 10, 20 min, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuntia)
	Hakutavat	Päivä/Aika, Tapahtuma, Liike
Verkkoyhteys	Toistotoiminnot	Kelaus eteen / Kelaus taakse, Kelaukset hidastettuna ja Kuvakuvalta
	Kaistanleveys	100 kuvaa sekunnissa
Tallennus	Kaistankäyttö	Maksimi (4)Mbps, rajoittamaton (4M) / 2 / 1.5 / 1 Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50 kbps
	Kuivavirta	Valittavissa / automaattinen
	Tuetut protokollat	H.264 (CIF)
	Etäkatselu	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP
	Smart Phone	Smart viewer -ohjelmistolla (mukana), WEB selaimella, Älypuhelimella
	Kiintolevy	Smart Phone iPhone ohjelma ladattavissa storesta, Älypuhelimet joissa selain mahdollisuus
	DVD (Back up)	500Gb
USB (Back up)	Ei tuettu	
Materiaali (Back up)	2 USB-porttia materiaalin siirtämiseen muistitikulle	
Käyttöturvallisuus	Materiaali (Back up)	BU (DVR toisto), EXE (sovellus)
Materiaalin varmen-	Käyttöturvallisuus	Salasanasuojaus 1 Pääkäyttäjää, 10 ryhmää, 10 käyttäjää / ryhmä
nus	Materiaalin varmen-	Vesileimavarmennus

#### LIITÄNNÄT

Monitori	VGA	Analog RGB 1024 x 768 resoluutio
	Video	Composite BNC, 1 Vp-p, 75 ohm
Audio	Tulo/lähtö	1 Line in(CH1) / 1 line out
	Kompressio	G.711
	Näytteenottotaajuus	8KHz
Hälytys	Tulo/lähtö	4 tuloa (NO/NC) / 1 relelähtö (NO/NC), kesto : 24V DC 1A, 125VAC/0.5A
	Etävalvonta	Sähköposti
Liitännät	Ethernet	1 RJ45 10/100 Base-T
	USB	USB 2.0, 2 porttia (edessä/takana)

#### YLEISET

Virta	Käyttöjännite	240V AC ±10%, 50Hz
	Tehonkulutus	Virtalähde ADP-4812, 12V, 48W
Käyttöolosuhteet	0°C ~ +40°C/ 20% ~ 85%RH	
Koko (LxKxS)	255 x 50 x 213mm	
Paino	1.73kg	
Pakkaus	Koko	406 x 218 x 338mm
	Paino	7.03kg
Kieli	Ruotsi, Englanti, Venäjä,	

### SEB-1005R ULKOKAMERA

### SED-1001R SISÄKAMERA

#### JÄNNITE

Käyttöjännite kameroilla	12VDC (Saadaan tallennin yksiköltä järjestelmän omaa kaapelia pitkin)
Virta	2.6W



#### VIDEO

Kuvakenno	1/4" CMOS	
Kuvan tarkkuus	680 x 512	
Skannaus	Interlace	
Synkronointi	Inernal	
Taajuus	H : 15,734 Hz, V : 59.94 Hz	H : 15,625, V : 50 Hz
TV-juovien määrä	520TVL	
Hämäränäkökyky	OLux (IR-LED päällä)	
Signaalikohinasuhde	46dB	
UTP	Kamerassa sisäänrakennettu parikaapeliähetin. Maksimi kytkentä johdon pituus 200m (CAT5)	





## Dimensions

Unit : mm (inch)



SDE-3003



SEB-1005R



The Eco mark represents Samsung Techwin's will to create environment-friendly products, and indicates that the product satisfies the EU RoHS Directive.

MAAHANTUONTI:

**TELETEC**  
connect

MYNTIEDUSTAJA:



SUOMENLAHDEN  
SAARISTOVARTIOINTI.COM OY  
PUH. 010 320 4109

SAMSUNG